

IDROPOX PRIMER H₂O

LEÍRÁS	Vizes bázisú, kétkomponensű epoxi alapozó.
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	Kétkomponensű alapozó, összetevői vízben oldódó epoxid gyanta és poliamidos szilárdító. Kiváló tapadóképességű, Jól ellenáll a víznek, kiválóan tapad különféle felületeken, mint a beton, téglá, kő, hagyományos vakolat és gipsz.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	A Idropox Primer H ₂ O felhasználható mint alapozó réteg akár kis- és nagy vastagságú epoxidos vagy poliuretános önterülő fedő bevonatok alá. Az oldószer hiánya alkalmassá teszi zárt helyiségekben történő használatát, magán és ipari építményekben, hűtőkamrák falának és padlójának alapozására.
TECHNIKAI JELLEMZŐK	A:B komp. Keverési aránya: 5:1 (A-bázis, B-kötőanyag) Pot-life (felhasználási idő) 4 óra Portól védeni 20 C°-on 3 óra Felülfesthetőség 20 C°-on 12 óra Teljes megszilárdulás 20 C°-on 3 nap
ELŐKÉSZÍTÉS	Keverjük össze a két komponenst a megadott arányban. Összekeverés után a termék higítást nem igényel.
FELVITEL	Történhet ecsettel, hengerrel, szórással. A kezelendő felületet előzetesen a nem oldódó sóktól, zsírtól, olajtól, portól ill. egyéb szennyezőanyagoktól meg kell tisztítani.
KIADÓSSÁG	A kezelendő felülettől függ. 1 kg termék átlagosan 6-7m ² felület kezelésére elegendő.
TÁROLÁS	Eredeti bontatlan tartályban, fagytól és túlzott hőhatástól védve a termék kb. 12 hónapig tárolható.
FIGYELMEZTETÉS	Normál körülmények között a termék nem veszélyes a felhasználóra. Felhasználás közben tilos enni, inni és dohányozni, védőöltözet (kesztyű, szemüveg, porálarc) használata kötelező.