

LEÍRÁS	Levegőn száradó szintetikus zománc.	
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	Módosított normál szénláncú, alkidgyanta alapú, nem sárguló termék. Fokozottan ellenáll az időjárás viszontagságainak, légköri viszonyoknak és a fénynek. Vízzel, nedvességgel szemben rendkívül ellenálló. Jól tapad a felülethez, tökéletes fedőképesség és könnyű felhordás jellemzi.	
ALKALMAZÁSI TERÜLET	A Sinter egyaránt alkalmazható kültéren és beltéren vas, fa és megfelelően kezelt falak esetén. Alkalmazható az iparban, építőiparban és otthoni barkácsolási munkálatokhoz.	
MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK	Színek	színskála
	Fizikai állapot	magasfényű, igény szerint matt
	Szárazanyag	70% +/- 2 %
	Fajsúly	1.15 kg/l +/- 0.05
	Brookfield viszkozitás 25°C-on	3000 - 4000 cps
	Szemcsenagyság	< 7 µm
	Pormentes idő 20°C-on	2 óra
	Fedőfesthetőség 20°C-on	8 óra max. 24 óra
	Teljes száradási idő 20°C-on	12 óra
FELHORDÁS	A termék felhordható ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással. A kezelendő felületnek száraznak, tisztának és zsírmentesnek kell lennie és mentesnek az előregedett, nem megfelelően tapadó festékmaradványoktól. Szükség esetén finom csiszolópapírral át lehet csiszolni. Kezeletlen felfelület esetén ajánlott Tarlitex impregnáló alapozóval előkezelést végezni. Fémfelület esetén ajánlott Miniosinter , Zincosint vagy Air Sint rozsdásodásgátló alapozóval előkezelést végezni.	
HÍGÍTÁS	A Sintert szintetikus hígítóval vagy terpentinnel szükséges hígítani. Ecsetelés esetén a terméket maximum 5%-os arányban, szórás esetén maximum 10%-os arányban kell hígítani.	
ELMÉLETI KIADÓSSÁG	A kiadósság függ a kezelendő felülettől és a kívánt rétegvastagságtól. Normál nedvszívóképességű felület esetén és 40-50 mikron film rétegvastagság mellett a kiadósság literenként nagyjából 6-8 m ² .	
KISZERELÉS TÁROLÁS	15 liter, 4 liter és 0,75 liter, fémvödörben. Eredeti, bontatlan csomagolásban, fagytól és túlzott melegtől védett helyen a termék nagyjából 24 hónapig tárolható.	
FIGYELMEZTETÉS	Normál körülmények között a készítmény nem fejt ki káros hatást a dolgozó egészségére. A termék használata közben tilos enni, inni, dohányozni. Használjon védőfelszerelést: védőkesztyűt, védőszemüveget és maszkot.	
	Az adatlapon közölt információk, ismereteink szerint, pontosak és megfelelnek a valóságnak, az adatokra azonban nem tudunk garanciát vállalni, mivel az alkalmazás körülményei nem tartoznak közvetlen ellenőrzésünk alá. Kétség esetén előzetes próba javasolt. Szükség esetén kérje szakembereink segítségét. Vállalatunk fenntartja a jogot, hogy a terméklista és az adatlap tartalmában előzetes értesítés nélkül változtatásokat hajtson végre.	